



Cliente	Quantità
Progetto	Posizione

## **Forno Function**

Modello: BERU464S Cod: NP01041022007

## Dati Tecnici

Numero teglie:	4
Dimensione teglie (mm):	EN 600x400
Interasse teglie (mm):	70
Numero ventole:	2
Velocità ventola:	1
Dimensioni (mm):	724 x 730 x 597
Peso netto (kg):	48
Volume (m3):	0,320
Dimensioni camera (mm):	618 x 435 x 326
Potenza elettrica (kW):	3,5
Alimentazione (V):	220-240
Alimentazione elettrica (A):	16
Fasi:	1N
Sezione cavo (mmq):	3G1,5
Frequenza (Hz):	50-60
Connessione acqua fredda:	3/4"
Pressione acqua calda (bar):	Max 5 bar
Dimensioni con imballo (mm):	745 x 770 x 771
Dimensioni camera (mm):	618 x 435 x 326
Peso lordo (Kg):	52
Volume lordo (m3):	0,442

## Caratteristiche


Convezione
Elettromeccanico
Cottura a convezione, cottura con umidità, gratinare
Disponibile
Diretto
Pressione
50°C - 300°C
Ribalta
AISI 430 a specchio
1' - 120'
Sempre aperto


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.




Forno elettrico elettromeccanico a convezione con umidificatore e grill. Capacità 4 teglie 600X400. Camera di cottura con angoli arrotondati, saldata senza saldatura visibile. Altezza dei piedi regolabile. Ripiani griglia rimovibili con distanza tra le teglie di 70 mm. Porta con ampia superficie vetrata dotata di canale d'aria per la ventilazione esterna del vetro, che limita ulteriormente la temperatura sulla superficie esterna. Maniglia per porta in materiale plastico, altamente resistente agli urti e alle temperature. Guarnizione in silicone inserita nella parte anteriore della camera, con massima capacità di tenuta, evitando cadute di temperatura. Riscaldamento tramite resistenze rivestite ad alta efficienza. Timer da 1 "a 120" (più posizione infinita). Umidificatore a pulsante manuale. Controllo della temperatura nella camera di cottura da 50 °C a 300 °C. 2 fan. Ampi canali di flusso d'aria della camera che consentono una perfetta uniformità di cottura, sia in condizioni di scarso che a pieno carico. Apertura a soffietto del vetro interno. Pannello di controllo di tutte le parti funzionali poste sul lato inferiore del forno. Termostato di sicurezza nella camera di cottura per evitare alte temperature pericolose. Ingresso acqua per il controllo dell'umidificatore. Illuminazione interna posizionata sul lato sinistro della camera di cottura. Potenza elettrica 3,5 kW - 220-240V / 1N + G 50/60 Hz.

## Disegno tecnico







E: Alimentazione elettrica

H2O: Ingresso acqua 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.